

ENSAYADAS Y CERTIFICADAS

La Serie III de DragoSanz, ha sido desarrollada para cumplir la norma europea de seguridad para cajas fuertes EN-1143/1, obteniendo el nivel de seguridad 3.

La protección que la Serie III proporciona está avalada por el laboratorio de ensayos Applus, y garantiza una firme custodia de valores. Producción certificada por APPLUS.

Puerta dotada de dos cerraduras certificadas VDS clase 2 conforme a la norma UNE-1300, con protección anti taladro de las mismas. Cierre mediante pestillos rectangulares de 80 mm laterales, superiores e inferiores según modelo. Acompañado de un sistema de rebloqueos, los cuales bloquean la pestillería en caso de ataque a la cerradura que a su vez va protegida por cristal templado que rompe al intentar forzarlas y acciona los mismos.

La caja va provista de una cerradura llave gorjas Clase B y una segunda cerradura electrónica con retardo.

TESTED AND CERTIFIED

Dragosanz Series III has been developed to comply with the European Standard of Security for safes EN-1143/1, obtaining Grade III.

The high level of protection that Dragosanz provides, has been tested by the Laboratory of Test & Investigation APPLUS, guaranteeing protection of values. Our manufacturing process has been certified by APPLUS.

Locking system, 2 certified locks Vds Class 2 according to UNE 1300 Norm with anti-drilling protection and tempered glass, that in the event of a violent attack a re-locking system is activated for a total closure. Three ways moving rectangular solid steel bolts of 80 mm. and bolt on hinge side, depending on model.



www.dragosanz.com



MODELO MODEL	EXTERIOR			INTERIOR			BANDEJA SHELF	CAPACIDAD CAPACITY	PESO WEIGHT
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	FONDO DEPTH	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	FONDO DEPTH			
BL-0-1	400	470	285	320	390	135	1	17 L.	113 Kg.
BL-0-2	400	470	360	320	390	210	1	26 L.	128 Kg.
BL-0-3	400	470	445	320	390	295	1	37 L.	145 Kg.
BL-1A	500	550	400	420	470	254	1	50 L.	185 Kg.
BL-1	500	550	550	420	470	404	1	80 L.	231 Kg.
BL-2	650	550	550	570	470	404	2	108 L.	282 Kg.
BL-2-1	670	570	485	590	490	335	2	96 L.	274 Kg.
BL-2-2	690	550	500	610	470	350	2	100 L.	277 Kg.
BL-2-3	780	600	570	700	520	420	2	153 L.	353 Kg.
BL-3	800	550	550	720	470	404	2	137 L.	336 Kg.
BL-3-1	1000	500	450	920	420	300	3	116 L.	338 Kg.
BL-3-2	1000	600	570	920	520	420	3	200 L.	437 Kg.
BL-4	1100	550	550	1020	470	404	3	194 L.	430 Kg.
BL-5	1145	645	580	1065	565	434	3	261 L.	517 Kg.
BL-6	1270	695	590	1190	615	444	3	325 L.	600 Kg.
BL-6-1	1330	470	445	1250	390	295	3	144 L.	416 Kg.
BL-6-2	1430	650	610	1350	570	460	3	354 L.	660 Kg.
BL-7	1440	760	570	1360	680	424	4	393 L.	716 Kg.
BL-8	1620	800	640	1540	720	494	4	548 L.	872 Kg.
BL-9	1800	970	700	1720	890	550	4	842 L.	1220 Kg.


Pesos aproximados/Approx. weight



DOBLE SISTEMA DE CIERRE

Mediante cerradura electrónica, apertura instantánea con opción de retardo. Clase B EN-1300 y cerradura de llave de gorjas. Clase B EN-1300.

Blocked by electronic lock and double bitted keylock. Class B EN-1300.



DOBLE SISTEMA DE CIERRE

Mediante 2 cerraduras de llave de gorjas. Clase B EN-1300.

Blocked by double bitted keylock. Class B EN-1300.



DOBLE SISTEMA DE CIERRE

Mediante cerradura electrónica, apertura instantánea con retardo y bloqueo, Clase B EN-1300 y cerradura de llave de gorjas. Clase B EN-1300.

Blocked by electronic lock with time delay & jamming function and double bitted keylock. Class B EN-1300.

GRADO III

HOMOLOGADOS SEGÚN NORMA UNE EN 1143-1:2012 AENOR

- FAMILIA SEGURIDAD



*En trámite

	Medida Exterior	Volumen	Peso	Capacidad
SEG310	312 x 425 x 300	11'7 l	105 kg	3 armas
SEG350	350 x 465 x 340	19 l	132 kg	5 armas
SEG420	420 x 515 x 390	34 l	174 kg	9 armas
SEG600*	600 x 515 x 390	53 l	223 kg	-
SEG800*	800 x 515 x 390	74 l	277 kg	-
SEG800 5C*	800 x 515 x 390	74 l	290 kg	5 cajones
SEG1000	1000 x 515 x 390	95 l	332 kg	-
SEG1000 10C	1000 x 515 x 390	95 l	360 kg	10 cajones

GRADO III

HOMOLOGADOS SEGÚN NORMA UNE EN 1143-1:2010

- FAMILIA LOW COST

	Medida Exterior	Volumen	Peso	Capacidad
310LC	310 x 425 x 300	13 l	75 kg	3 armas



ATHENAS



Características

Serie de cajas fuertes de alta seguridad certificadas por AENOR con el Grado III de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1 (certificado n° 055/000099). Idónea para su uso en empresas donde se requiere resguardar valores o armas con alto nivel de seguridad.

Espesor blindaje de puerta: 40 mm.

Espesor de cuerpo: 40 mm y 60 mm (mod.150-175)

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Color: Azul Grisáceo (RAL 5008)

Colores bajo pedido:

Rojo Vino (RAL 3005)

Azul Cobalto (RAL 5013)

Violeta (RAL 4007)

Orificios para anclajes: 1 suelo.

Apertura

Modelo K: Cerradura de gorjas mecánica (VDS Clase 2, B EN 1300)

Modelo E: Cerradura de gorjas y cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R)

Modelo BL: Cerradura de gorjas, cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R) y retardo programable de hasta 99 minutos con ventana de apertura. Bloqueo de 168 horas (7 días).

Rebloqueo: en caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

Bulones: Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Alimentación: Pila 9V (6LR61). Modelos BL y E.

Apertura de la puerta: 180°.

Modelos

Modelos BL

- llave
- electrónica
- retardo y bloqueo




Modelos E

- llave
- electrónica







Modelos K

- llave




Athenas 125 BL



Modelo	Código		Ext (Al x An x F)				Int (Al x An x F)					L
40 BL 40 E 40 K	10801 10729 10779	450	450	400	370	370	280	2	125	38		
45 BL 45 E 45 K	10802 10742 10771	450	600	550	370	520	400	2	200	65		
60 BL 60 E 60 K	10803 10743 10772	600	600	550	520	520	400	2	250	110		
80 BL 80 E 80 K	10804 10744 10773	800	600	550	720	520	400	2	350	140		
100 BL 100 E 100 K	10805 10745 10774	1000	600	550	920	520	400	3	450	190		
125 BL 125 E 125 K	10806 10746 10775	1250	600	550	1170	520	400	4	550	245		
150 BL 150 E 150 K	10807 10747 10776	1540	840	670	1420	720	500	5	1100	510		
175 BL 175 E 175 K	10808 10748 10777	1790	840	670	1670	720	500	6	1250	600		

Opciones exclusive



Cajonera interior



Cajón clasificador

Revestimiento interior:

Atractivo revestimiento interior con cajones de 8 o 15 cm de altura y guías deslizantes de extracción total.

Estantes de cristal en zona superior (excepto modelos 40 a 60). Iluminación interior mediante LEDs alimentados por pilas.

Revestimiento extraíble para facilitar el anclaje de la caja al suelo.

Acabados:



Acacia



Ceniza



Cerezo

Accesorios

Accesorios	Modelo	Código
Bandejas adicionales	45 a 125	70372
	150 a 195	70373
Pastilla de anclaje*	40	10045
	45 a 125	10047
	150 a 175	10048
Kit instalación pastilla		10049

*Cumple con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011, para cajas cuyo peso es inferior a 2000Kg. Espesor pastilla de anclaje: 30 mm.

